

『ハードプロテクト・フロアコーティング』 工事契約確認書

1. 特長と効果

「ハードプロテクト・フロアコーティング」は日常生活での様々なダメージから長期間床を守り、しかも、最近の硬質フローリングでは失われがちな木床本来の良さ(適度な柔らかさ、温もり、しっとり感)を取り戻します。

- ①頻繁な水拭き、洗剤拭きが可能になり、安全で快適な清潔感のある床に生まれ変わります。
- ②耐久性、耐摩耗性に優れ、傷つきにくく、その保護効果は10年以上持続します。
※キズが全くつかなくなる加工ではありません。
- ③耐水性・耐湯性に優れ、ワックスのように水滴の放置、熱湯の飛散などで溶け出したり剥がれたりすることがありません。
※薬品等の放置は不可。
- ④スリッパや靴下での生活を考慮し、滑りすぎを防止したノンスリップタイプ。お子様やお年寄りにも安全で快適なフロアを提供します。

2. メンテナンス方法

メンテナンス方法は、別紙「**フローリングメンテナンスブック**」をご参照ください。

フローリングの取り扱いとメンテナンス上の注意事項を記載しておりますので必ずお読みください。

3. 施工上のお願いと仕上がりに関して

《施工上のお願い》

- ①室内確認のため、施工時に立ち会い点検をお願いすることがあります。
- ②施工中は室内を閉め切って作業するため、季節により若干臭いを感じる事もありますが、換気することで消臭します。
- ③工事後乾燥のため、雨戸の開閉および換気扇等を稼働させていただく場合があります。
※天候によりエアコン、床暖房等を使用させて頂く場合があります。
- ④コーティング剤は木床専用の特殊塗料です。材質、形状および仕様によっては施工できない場合があります。
例：・ワックス剥離作業や下地処理作業によって、目地や小口に膨らみを発生させる可能性がある場合など。
・玄関框、階段蹴上、ドア枠、出窓、カウンターなどは原則として塗装いたしません。
※工事不良を避けるため、事前に床材の材質確認をお願いする場合があります。
- ⑤施工用具の運搬を伴う為、駐車スペースを使用させていただく場合があります。
- ⑥**施工時に電気、水を使用するため施工日前日までに室内への通電、通水の確認をお願いします。**

《仕上がりに関して》

- ①工事は現場施工、自然乾燥のため、乾燥中に多少のホコリが混入することがありますが、ご理解ください。
- ②施工の際、幅木廻りやドア枠廻りなどは塗布道具が変わるために塗膜の厚さが異なることもありますが、表面の保護性能には影響ありません。
- ③手塗り塗装の為、部分的に艶の違いが生じる場合があります。
- ④フローリング表面の材質により仕上がり感は多少異なる場合があります。
- ⑤効果期間は使用方法や使用頻度などの条件により多少異なります。
- ⑥仕上り当初は、艶が上がるため、フローリング表面の製造時における研磨傷が目立つ場合があります。

4. その他

- ①引越時は別紙「**工事業者及び引越業者の方へのお願い**」を参考にしてください。
- ②ゴム汚染を防ぐものではありません。キャスターなどゴム製品の取り扱いにはご注意ください。
※ゴム汚染とはゴム製品(椅子の脚カバー、マットの滑り止め、ワゴンのキャスターなど)の色素が床材に浸透してしまう現象。
- ③ハードプロテクトはウレタン樹脂特有のしっとり感と柔軟性を持ったフロアコーティングです。施工範囲とそれ以外の場所では歩行感や滑りの違いを感じる場合がありますのでご注意ください。

株式会社 スプーンコミュニケーション
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-31-12F
0120-941-365
フリーダイヤル

